



(S=1/15)

斜線の部分は、架台及び冷凍機ユニット位置です。

機種名	IMC-65PGFSAX	ファンモーター (庫内冷却用)	(W) 2.4X2 (A) 0.04	
使用温度帯(°C)	-20~15	照明	(W) --- (A) ---	
商品区分	冷凍食品、精肉、鮮魚、日配、惣菜	防露ヒーター	(W) 50x2(+45) (A) 1.00(+0.45)	
有効内容積(L)	232	冷凍機消費電力	(W) - (A) -	
棚 (奥行X段数)	---	合計	(W) 768/789 (A) 8.85/9.12	安定時
陳列面積 (m ²)	1.10		(W) 1026/985 (A) 12.2/13.5	最大負荷時 (100Hz)
幅寸法 (mm) [+側板寸法X枚数]	1671+[64.5x2]	デフロストヒーター	(W) 1050 (A) 10.5	
製品質量 (kg)	165	電源容量	(A) 15	
冷媒	R404A			
冷媒量 (kg)	1.00			
冷媒制御	電子膨張弁			
冷凍機	型式	SIA-H110M1A		
	公称出力 (W)	1100		
霜取方式	ヒーターデフロスト温度復帰式			
オプション	ナイトカバー			

※1 外気条件 温度27°C 湿度70% 周囲風速0.2m/s以下
 ※2 仕様及び外観については改良のため予告なく変更する事があります。
 ※3 ファンモーター(庫内)は、出力2.4W相当DCモーターとなります。

整理No. _____

IMC-65PGFSAX	日豊機工株式会社 殿		ケース番号
	製図: IKEDA	S=1/10	図面番号 100323-IMC65PGKYA #75-01