



名称	冷凍コンパクトストッカー	
形式名	PF-F120	
総内容積	L	120
有効内容積	L	115
性能	外気温30℃無負荷直射日光を受けない状態に於いて 庫内温度 5±3℃	
外形寸法	mm	幅 696 × 奥行 458 × 高さ 915*
内箱寸法	mm	幅 600 × 奥行 340 × 高さ 596
製品質量	kg	33
貯蔵庫	外箱	高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂粉体塗装仕上げ
	内箱	アルミ亜鉛合金メッキ(ガルバリウム)鋼板
	断熱材	硬質ポリウレタンフォーム一体発泡
	ショーウィンドウ	—
	棚	—
	カウンターテーブル	—
扉(引戸)	上面左右スライド式 2枚引戸	
照明	—	
電源	単相 100V 50/60Hz 電源プラグ形状 ㊶ (125V,7A)	
電動圧縮機	全密閉形 呼称出力 100W	
蒸発器	自然対流式内箱兼用チューブオンシート形	
凝縮器	強制空冷式ワイヤーチューブ形	
送風機	凝縮器用 2.5W	
霜取方式	—	
冷媒	HFC-134a	
保護装置	バイメタル式自動復帰形	
温度調節	自動温度作動式	
電源コードの長さ	約 2.8m (有効長さ)	

* 移動用にキャスター付き台枠を取り付けています。
台枠使用時は外形寸法等が以下の様になります。
幅+20 奥行+20 高さ+95mm 製品質量+5Kg

※本図は改良のため変更されることがあります。

担当	確認	承認	名 称	PF-F120 外形寸法図
三角法	尺度 1:10	製図年月日 96.2.5		