



名称	冷蔵平形オープンショーケース	
形式名	RSR-T3M	
総内容積	L	
有効内容積	L 124	
性能	外気温27℃ 60%RH、風速0.2m/s以下、無負荷、直射日光を受けない状態において、庫内空気温度10℃以下	
外形寸法	mm 幅860×奥行700×高さ860(全高)820(前高)	
内箱寸法	mm 幅820×奥行445×高さ340(全高)295(前高)	
製品質量	kg 99	
貯蔵	外箱	高級亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂粉体塗装仕上げ及び塗装鋼板、アクリル(透明)
	内箱	高級亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂粉体塗装仕上げ
	断熱材	硬質ポリウレタンフォーム一体発泡
	ショーウィンド	—
庫	陳列段数	—
	天板	塗装鋼板
冷凍サイクル	扉(引戸)	—
	照明	20W×1本
	電源	100V 50/60Hz ELB付き 電源プラグ形状 (C)(15A 125V)
	電動圧縮機	全密閉型 呼称出力 500W
	蒸発器	強制対流式フィンチューブ式
	凝縮器	強制対流式フィンチューブ式
	送風機	蒸発器用 5W×1 凝縮器用 3W×2
	霜取方式	オフサイクル式
	排水方式	強制蒸発方式
	冷媒	R-744(CO2)
	保護装置	オーバードリレレー、凝縮温度サーモ、圧カスイッチ(自動復帰型)
	警報装置	フィルター警報、排水警報
	温度調節	自動電子制御式、省エネスイッチ付き
	電源コード(長)	約2.8m(有効長さ)
消費電力	W 465/532	
貯蔵量	500mLペットボトル66本 または、2Lペットボトル35本	
付属品	ナイトカバー	
別売品	網かご(6個)、POPレール、バンパーシール、アジャストボルト(M16×120)	

作成	審査	承認	名 RSR-T3M 称 外形寸法図
三角法	尺度 1:10	製図年月日 2013.10.11	

※キャスターの位置寸法は軸中心を示し、回転半径は28mmである。  
※本図は改良のため変更されることがあります。