



* レンタル品は、機種の違いにより仕様数値に多少の違いがあります。詳しくは、営業までお問合せをお願い致します。

* 移動用にキャスター付き台枠を取付けています。台枠使用時は製品質量及び外形寸法が以下の様になります。幅+20 奥行+10 高さ+20mm 製品質量+12kg

日豊機工株式会社

プラグ形状	コンセント定格
Ⓜ(横型)	15A 125V

製品名	業務用コールドテーブル冷凍冷蔵庫			
品番	SUR-K1561CB			
寸法	外形	幅 1500	奥行 600	高さ 800
	内形	冷凍室 幅 530	奥行 487	高さ 609
定格内容	冷凍室	146L	合計 300L	
	冷蔵室	154L		
材質	外装	側面 前面 テーブル: ステンレス鋼板 底面 後面 : 亜鉛メッキ鋼板 グリル : PP樹脂		
	扉	表: ステンレス鋼板 裏: ABS樹脂		
調整	内装	内箱: ステンレス鋼板		
	棚	ポリエチレンコーティングワイヤー		
性能	断熱材	硬質発泡ポリウレタン		
	庫内温度	冷凍室 -20℃以下	冷蔵室 -3℃以下	
性能	条件	周囲温度30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず		
	庫内温度設定範囲	冷凍室 -25℃~-15℃	冷蔵室 -6℃~9℃ (冷凍室の設定が-20℃の時)	
冷却サイクルユニット	圧縮機	公称出力 260W		
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式		
冷却媒	冷却器	フィンチューブ型 冷気強制循環式		
	送風機	冷却器用	冷凍室: DC24V 2.4W	
温度制御	霜取り	凝縮器用	DC24V 4.3W×3個	
	霜取り	マイコンコントロール方式 (冷蔵室: ダンパー方式) デジタル温度表示		
電気定格	電源	単相 100V 50Hz/60Hz		
	消費電力	冷却時	189W/189W	
年間消費電力量	霜取り時	288W/288W		
	放熱量	1440kWh/年		
電源コード	長さ	2.0m以上		
	適合コンセント	プラグ 横型 接地極付2極差込み		
脚調節範囲	樹脂製	70mm~105mm		
	付属品	網棚 2枚, 網棚(底用) 2枚, 棚受 8個 排水ホース 1本, 取扱説明書 1冊		
その他	凝縮器フィルター			
製品質量	80kg			

- 注) 1. 公称出力について: 電動機単体のある基準で定められた出力です。
2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。ご使用の際は、この値をご利用ください。
3. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)
4. 外形高さ寸法は、脚高さ80mm時の寸法です。
5. 冷蔵室の温度は、冷凍室の温度によって変化します。

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
H. YANAGI	H. MORIJIRI	A3サイズ	SUR-K1561CB-00
20.03.10	20.01.15	1/20	作成日 20.01.15 (H. MORIJIRI)

製品コード	840-241-47
品番	SUR-K1561CB

仕様は改良により一部変更する場合があります。